

# Дизель генератор CTG AD-345RE

## Технические характеристики



Мощность:

345 кВА

Напряжение :

400/230 В

Дизельный двигатель

жидкостного охлаждения:

Ricardo WT12D-308 -1500 об/мин

Расход топлива при 70%

нагрузке: ≤ 46,35 л/ч

Объем топливного

бака\*: 400 л

Размер (м) Д x Ш x В\*:

3.0 x 1.55 x 1.8

Вес (без топлива и ОЖ)\*:

2300 кг

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ

- Дизельный двигатель Ricardo (**1500 об/мин**)
- Четырёхтактный, с жидкостным охлаждением и прямым впрыском топлива
- Система управления с механическим регулятором двигателя (обеспечивает поддержание частоты  $\pm 1\%$ ).
- Фильтр смазочного масла на полный расход
- Стандартный воздушный фильтр
- Стартер 12 В постоянного тока и зарядный генератор
- Радиатор охлаждения для температуры воздуха до +50°C
- Гибкие шланги топливной системы и ручной клапан слива масла
- Промышленный глушитель и стальные рукава
- Аккумуляторная батарея (свинцово-кислотная), в том числе кабели
- Руководство по эксплуатации на русском языке и принципиальные схемы

### ГЕНЕРАТОР

- Генератор CTG (копия **Stamford**) с защитным экраном, каплезащищенный, бесщеточный, с вращающимся магнитным полем с самовозбуждением, 4-полюсный, с кожухом по IP23, с одним подшипником с саморегулированием, с автоматическим регулятором напряжения.

## ОСНОВАНИЕ АГРЕГАТА

- Агрегат полностью установлен на прочной стальной раме. Между ножками двигателя / генератора и рамой основания установлены амортизирующие подушки
- Конструкция рамы основания включает топливный бак с указателем уровня топлива.

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Русифицированный пульт управления, контроля и защиты **DATAKOM** DKG-309 .
- Автомат требуемой мощности с защитой от перегрузки и от короткого замыкания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДГУ

- Высокое качество, надёжность, долговечность и комплектное исполнение.
- Все дизель-генераторные установки перед отгрузкой проходят всесторонние испытания, в том числе испытания и контроль при полной нагрузке, а также испытания всех функций системы управления и аварийного останова.
- Конструктивные решения с широким набором вариантов исполнения и принадлежностей, в том числе шумозащитный кожух и передвижные установки на прицепах.
- Простота запуска и техобслуживания.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93